

# METAPACE



ONE-STOP  
SOURCE FÜR IHREN  
KOMPLETTEN KASSENPLATZ



# METAPACE

## IHRE MARKE FÜR **KASSENPERIPHERIE** UND MEHR

Metapace, das sind Barcodescanner, Kassendrucker sowie Geldschubladen für den gut aufgestellten Kassenplatz im Einzelhandel, in der Gastronomie und darüber hinaus. Zusätzlich zur klassischen Kassenperipherie bietet Metapace auch eine Serie konkurrenzfähiger Etikettendrucker. Die voll kompatible Serie umfasst Thermodirekt- und Thermotransferdrucker für den flexiblen Desktop-Einsatz bei kleinerem bis mittlerem Volumen.

Der Name Metapace steht seit Jahren für hohe Qualität und bewährte Leistung in vielen Bereichen. Und auch bei Metapace hat Qualität ihren Preis. Der ist jedoch so attraktiv, dass sich ein Vergleich mit renommierten Herstellern immer für Sie lohnt. Besonderes Kennzeichen ist die Lieferung im Komplettpaket: Die Barcodescanner und Drucker aus dem Hause Metapace punkten mit einer hervorragenden Ausstattung zu besonders attraktiven Preisen.



Das konsequente **Out-of-the-Box-Prinzip** macht die Inbetriebnahme sehr einfach und bietet Anwendern mit sofort einsatzbereiter Hardware einen echten Mehrwert.





## ETIKETTENDRUCKER

Voll kompatible Desktop-Etikettendrucker für universellen Einsatz



## BELEGDRUCKER

Langlebige Drucker für den professionellen Kassenplatz



## BARCODESCANNER

Mobile und kabelgebundene Handscanner für 1D- und 2D-Barcodes



## KASSENLAGEN

Robuste Geldschubladen für hohe Ansprüche



**METAPACE**

[WWW.METAPACE.COM](http://WWW.METAPACE.COM)

# ETIKETTENDRUCKER



## L-22D

**Kompakter Thermodirekt-Etikettendrucker für alle gängigen Druckersprachen**

- Vielseitiger Einsatz mit unterschiedlichsten Medien
- Max. Druckgeschwindigkeit: 152 mm/Sek.
- Inklusive Label-Gestaltungssoftware

## L-42D

**Für hohen Durchsatz optimierter Thermodirekt-Etikettendrucker im Komplettpaket**


- Max. Geschwindigkeit: 178 mm/Sek. bei 203 dpi (8 Punkte/mm)
- Dreifach-Interface; ZPL, ZPL II, EPL, EPL II
- Inklusive Label-Gestaltungssoftware

PRODUKT	L-22D	L-42D
Verfahren	Thermodirekt	
Geschwindigkeit	152 mm/Sek.	178 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)	
Papiertyp	Etiketten, Tags, Endlos, Leporellos, Tickets	
Papierbreite	15–60 mm	20–110 mm
Rollendurchmesser	Innenseite: 12,5–38,1 mm, Außenseite: max. 130 mm	Innenseite: 25,4–38,1 mm Außenseite: max. 130 mm
Befehlssatz	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS	
Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB	
Sensor	Beweglicher Mediensensor, Head up sensor, Gap-, Black mark-, Notchsensoren	
Schnittstelle	Seriell, USB, Ethernet (optional), WLAN (optional)	
Abmessungen BxLxH	120 x 230 x 170 mm	194 x 243 x 171 mm
Betriebstemperatur	0–40 °C	
Garantie	2 Jahre	





ALLE PRODUKTE  
SIND SOFORT  
EINSATZBEREIT!



# L-42DT

**Thermodirekt-/Thermotransfer-Etikettendrucker mit großer Anschlussvielfalt**

- Kompaktes Gehäuse, großer Flash- und RAM-Speicher
- Extrem schneller Druck mit bis zu 178 mm/Sek.
- Komplettpaket mit Zubehör zum Auspacken und Loslegen

# L-42T

**Thermotransferdrucker mit großem Farbbandvorrat für professionelle Etiketten-Anwendungen**

- Schneller Druck mit bis zu 178 mm pro Sekunde
- Standardmäßig mit seriellem, parallelem und USB-Interface
- Komplettpaket: Netzteil, Etikettenrolle, Transferband, Software und Reinigungstift inklusive


PRODUKT	L-42DT	L-42T
Verfahren	Thermodirekt/Thermotransfer	
Geschwindigkeit	178 mm/Sek.	
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)	
Papiertyp	Etiketten, Tags, Endlos, Leporellos, Tickets	
Papierbreite	20–110 mm	25–116 mm
Rollendurchmesser	Innenseite: 25,4–38,1 mm, Außenseite: max. 130 mm	
Befehlssatz	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS	
Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB	
Sensor	Beweglicher Mediensensor, Head up sensor, Gap-, Black mark-, Notchsensoren	
Schnittstelle	Seriell, Parallel, USB, Ethernet (optional), WLAN (optional)	
Abmessungen BxLxH	200 × 252 × 173 mm	214 × 310 × 195 mm
Betriebstemperatur	0–40 °C	5–40 °C
Garantie	2 Jahre	



**METAPACE**

[WWW.METAPACE.COM](http://WWW.METAPACE.COM)

## Passendes Verbrauchsmaterial für Metapace Etikettendrucker

Beschreibung					Format/ mm (BxH)	Etiketten / Rolle	Rollen / Box	Außendurchmesser	Metapace L-22D	Metapace L-42D	Metapace L-42DT	Metapace L-42T
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet					76 x 51	1370	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet					102 x 152	475	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					57 x 32	2100	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					51 x 25	2580	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					57 x 32	2100	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					57 x 51	1370	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					57 x 102	700	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					76 x 25	2580	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					76 x 51	1370	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					102 x 64	1100	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					102 x 76	930	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					102 x 127	565	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					102 x 152	475	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet					38 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet					51 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet					102 x 76	930	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, unbeschichtet					102 x 152	475	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, matt beschichtet					32 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, matt beschichtet					76 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, matt beschichtet					102 x 51	1370	12	127			✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, unbeschichtet					38 x 25	2580	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, unbeschichtet					102 x 76	930	12	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					31 x 22	2780	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					32 x 25	2580	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					57 x 19	2780	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					25 x 76	930	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					57 x 76	930	12	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, beschichtet					100 x 50	1300	4	127		✓	✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, matt beschichtet					31 x 22	2890	12	127			✓	✓
Thermotransfer-Papieretiketten, matt beschichtet					51 x 25	2580	12	127			✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten					51 x 25	1375	20	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten					56 x 25	1000	20	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten					56 x 45	500	20	127	✓	✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten					76 x 76	450	20	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten					100 x 150	500	20	127		✓	✓	✓
Thermodirekt-Papieretiketten, abtrennbar					56 x 25	1000	20	127		✓		

# BELEGDRUCKER ||||

ALLE PRODUKTE  
SIND SOFORT  
EINSATZBEREIT!



## T-3

**Zuverlässiger Thermodirekt-Belegdrucker, der durch einfache Anbindung an Ihr System besticht**

- Rasanter Druck von Bons und Belegen mit bis zu 250 mm/Sek.
- Alles Out of the Box: einfach auspacken und loslegen
- 5 Jahre Garantie



## T-4

**Kompakter Thermodirekt-Bondrunder mit formschönem Design und kleinem Preis**

- Hohe Qualität dank einer Auflösung von 8 Punkten/mm (203 dpi); max. Breite: 58 mm
- Verfügbar mit serieller RS232- oder USB-Schnittstelle
- Langlebiger Auto-Cutter für bis zu 1 Million Schnitte



## T-25

**Robuster Thermodirekt-Bondrunder für Handel und Gastgewerbe**

- Papierspeicher für 10-cm-Bonrollen
- Max. Druckgeschwindigkeit: 250 mm/Sek.
- Integrierter Auto-Cutter für bis zu 1 Mio. Schnitte

PRODUKT	T-3	T-4	T-25
<b>Verfahren</b>	Thermodirekt		
<b>Geschwindigkeit</b>	250 mm/Sek.	70 mm/Sek.	250 mm/Sek.
<b>Auflösung</b>	7 Punkte/mm (180 dpi)	8 Punkte/mm (203 dpi)	8 Punkte/mm (203 dpi)
<b>Papiertyp</b>	Thermopapier		
<b>Papierbreite</b>	80 mm ± 0,5 mm	58 mm	80 mm ± 0,5 mm
<b>Rollendurchmesser</b>	Max. 83 mm	Max. 80 mm	Max. 102 mm
<b>Befehlssatz</b>	ESC / POS		
<b>Speicher</b>	64 Mbit SDRAM, 16 Mbit FlashROM	4 KB Receiver Buffer	ROM: 512 KB
<b>Sensor</b>	Paper near-end, paper end, cover open	Paper near-end, cover open	Paper end
<b>Schnittstellen</b>	RS232, IEEE-1284, USB 2.0, Ethernet, WLAN (optional)	RS232, USB	
<b>Abmessungen BxLxH</b>	148 x 200 x 150 mm	131 x 194,5 x 124 mm	142 x 212 x 149 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0-45 °C		
<b>Garantie</b>	5 Jahre	2 Jahre	



**METAPACE**

WWW.METAPACE.COM

# BARCODESCANNER



## S-1

**1D-Laserscanner für professionelle Anwendungen mit top Preis-Leistungs-Verhältnis**

- Komplettes USB-Kit: Kabel und USB-Hub bereits im Lieferumfang
- Top Qualität: Exklusive Version eines Markenherstellers



## S-2

**Schnurloser Barcodescanner mit großer Reichweite dank Bluetooth Klasse 2**

- Leistungsstarker Linear Imager – Highspeed-Erfassung von 1D- und GS1-Barcodes
- Großer Speicher für bis zu 32.000 Scans im Batch-Modus



## S-22

**Kabelloser Area Imager mit leistungsstarker Scan-Engine für alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes**

- Große Flexibilität durch Bluetooth mit bis zu 90 m Reichweite
- Flexibel im Hand- und Präsentationsmodus einsetzbar

Produkt	S-1	S-2	S-22
<b>Reichweite</b>	–	Bis zu 90 m	Bis zu 90 m
<b>Kategorie</b>	Single Line Laser	Bluetooth Linear Imager, Klasse 2 (2,4 GHz) V2.0	Bluetooth Area Imager, Klasse 2 (2,4 GHz) V2.0
<b>Auflösung</b>	5 mil	3 mil	5 mil
<b>Feldtiefe</b>	0–26 cm	0,5–35 cm	3,6–0,5 cm
<b>Scanwinkel</b>	Neigen: ± 65 °, Drehen: ± 60 °	Neigen: ± 70 °, Drehen: ± 70 °	Neigen: ± 60 °, Drehen: ± 60 °
<b>Scanrate/Sek.</b>	100 Scans	200 Scans	–
<b>Schnittstellen</b>	USB	USB, KBW, RS232	USB, KBW, RS232
<b>Freihandbetrieb</b>	Autoscan und Dauerbetrieb		
<b>Unterstützte Barcodes</b>	Standard 1D Barcodes		Standard 1D und 2D Barcodes
<b>Gewicht</b>	122 g	173 g	185 g
<b>Spannung</b>	5 VDC ± 10%, 100 mA	5VDC ± 10%	5 VDC ± 5 %, 800 mA
<b>Temperatur</b>	0–50 ° C		
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	5–95% RH, nicht kondensierend		10–90 % RH, nicht kondensierend
<b>Sturzfestigkeit</b>	1,5 m auf Beton		1,2 m auf Beton
<b>Zubehör</b>	Schwanenhals Standfuß		Cradle (inklusive)
<b>Garantie</b>	3 Jahre		3 Jahre (bis auf Batterie)
<b>Farbe</b>	Schwarz		

ALLE PRODUKTE  
SIND SOFORT  
EINSATZBEREIT!



## S-3

**Preisstarker 1D Linear Imager mit Funkübertragung für hohen Bewegungsradius**

- Dreifach-Feedback: optisch, akustisch und Vibration
- Bis zu 70.000 Scans pro Akkuladung



## S-61

**Benutzerfreundlicher 1D-Laserscanner dank leichtem Gehäuse und ergonomischer Form**

- Besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Leistungsstarke Laser-Engine für hohen Durchsatz



## S-62

**Vielseitiger 2D Area Imager mit Top-Preis für Hand- und Präsentationsmodus**

- Erfasst alle gängigen 1D-, 2D-, Post- und Stapelcodes
- Lesebestätigung via grüner LED und Beeper

Produkt	S-3	S-61	S-62
<b>Reichweite</b>	Bis zu 15 m	–	–
<b>Kategorie</b>	Funk Linear Imager	Single Line Laser	Imager
<b>Auflösung</b>	4 mil	4 mil	13 mil
<b>Feldtiefe</b>	3–46 cm	2–54 cm	2–35 cm
<b>Scanwinkel</b>	Neigen: ± 65 °, Drehen: ± 50 °	Neigen: ± 68 °, Drehen: ± 52 °	Neigen: ± 65 °, Drehen: ± 60 °
<b>Scanrate/Sek.</b>	270 Scans	72 Scans	–
<b>Schnittstellen</b>	USB (HID)		
<b>Freihandbetrieb</b>	Autoscan	Autoscan und Dauerbetrieb	
<b>Unterstützte Barcodes</b>	Standard 1D Barcodes		Standard 1D und 2D Barcodes
<b>Gewicht</b>	145 g	125 g	
<b>Spannung</b>	5 VDC ± 5 %	5 VDC ± 5 %, 125 mA	5 VDC ± 5 %, 400 mA
<b>Temperatur</b>	0–40 ° C		
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	20–80 % RH, nicht kondensierend	5–95 % RH, nicht kondensierend	
<b>Sturzfestigkeit</b>	1,2 m auf Beton	1 m auf Beton	
<b>Zubehör</b>	USB Dongle (inklusive)	Standfuß, USB Kabel (gedreht)	
<b>Garantie</b>	2 Jahre	5 Jahre	
<b>Farbe</b>	Schwarz		

**METAPACE**

WWW.METAPACE.COM

# KASSENLOADEN



## K-1

### Robuste und bewährte Kassenschublade für universelle Anwendungen

- Unempfindliches Stahlgehäuse in Edelstahl mit Industrielackierung in Schwarz oder Weiß
- 8 Münz-, 6 Scheinfächer, 1 Scheckfach
- Wahlweise auch platzsparend unter dem Tisch zu montieren



## K-2

### Kassenschublade im Miniaturformat, für eine gute Figur an engen Kassenplätzen

- Klein und kompakt: nur 330 x 330 x 101 mm bei gerade einmal 5,2 kg Gewicht
- 8 Münz-, 4 Scheinfächer, 1 Scheckfach
- 3-Stationenschloss für eine Verriegelung oder manuelle Notöffnung der Kassette

Produkt	K-1	K-2	K-3	K-4
<b>Einsatz</b>	6 Schein-, 8 Münz-, 1 Belegfach	4 Schein-, 8 Münz-, 2 Belegfächer	6 Schein-, 8 Münz-, 1 Belegfach	3 Schein-, 3 einstellbare Münzfächer
<b>Farbe</b>	Weiß, weiß (glänzend), schwarz, Edelstahl	Weiß, schwarz	Schwarz mit Edelstahldeckel	Schwarz
<b>Abmessungen (BxLxH)</b>	410 x 415 x 114 mm (mit Füßen)	330 x 330 x 101 mm (mit Füßen)	460 x 170 x 100 mm (ohne Füße)	245 x 320 x 105 mm (mit Füßen)
<b>Gewicht</b>	8 kg	5,3 kg	5 kg	2 kg
<b>Anschlüsse</b>	POS Drucker, Port 24 V			
<b>Sicherheit</b>	3-Stationen-Schloss (Notöffnung, elektrischer Betrieb, verriegelt)			
<b>Optionen</b>	Diverse Ersatzteile und Einsätze			–
<b>Verschiedenes</b>	Fronteinschub für Belege etc.	2 Fronteinschübe für Belege etc.	Fronteinschub für Belege etc.	–
<b>Garantie</b>	25 Monate			



## K-3

### Stabile Klappdeckelkassette für den besonders platzsparenden Einsatz

- 8 Münz-, 6 Scheinfächer, 1 Scheckfach
- Hohe Performance – absolut kleine Bauform (nur 46 x 10 x 17 cm)
- Elegantes Stahlgehäuse in Schwarz mit Edelstahldeckel



## K-4

### Ultrakleine Kassenlade in robustem Design mit drei größenverstellbaren Münzfächern

- Sehr kompakte Maße: nur 245 x 320 x 105 mm
- Standardanschluss für Kassendrucker
- 3-Stationenschloss für eine Verriegelung oder manuelle Notöffnung der Kassette

## Zubehör für Kassenladen

Produkt	Beschreibung
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Euromünzen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Schweizer Franken; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Tschechischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Dänischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Ungarischen Forinth; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Norwegischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Russischen Rubel; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Zähleinsatz für Hartgeld K-1	Für alle Schwedischen Kronen; wird statt des Hartgeldeinsatzes eingelegt
Bügel für Untertischmontage	Haltebügel für K-1 zur Untertischmontage, inklusive Schrauben. Farbe: weiß
Schubladeneinsatz K-1	Schubladeneinsatz für Kassenschublade K-1. Bei Lieferung der Kassenlade ist ein Einsatz immer enthalten!
Abschließbarer Deckel K-1	Abschließbarer Deckel für den Einsatz der K-1, alle Deckel mit gleichem Schlüssel
Ersatzschloss für K-1	Ersatzschloss für Kassenschublade K-1, mit zwei Schlüsseln
Umrüstkit A für K-1	Die K-1 hat standardmäßig vier vertikale und zwei horizontale Scheinfächer. Wenn Sie lieber vier horizontale Scheinfächer haben möchten, bestellen Sie bitte dieses Kit.
Umrüstkit B für K-1	Die K-1 hat standardmäßig vier vertikale und zwei horizontale Scheinfächer. Wenn Sie lieber acht horizontale Scheinfächer haben möchten, bestellen Sie bitte dieses Kit.
Ersatzteil: Gummifuß für K-1	Ersatzteil: Gummifuß mit Schraube für Kassenschublade K-1
Ersatzteil: Laufrolle für K-1	Ersatzteil: Laufrolle für Kassenschublade K-1

# METAPACE



[WWW.METAPACE.COM](http://WWW.METAPACE.COM)

Ihr Partner